



SD-1400

Class-D Digital Mono-Verstärker

Modernste SMD-Digitaltechnik im Impulse-Design. 1 Ohm Stabiler Mono-Verstärker.



Features

- ▶ MOS-FET PWM Schaltnetzteil mit Softstart
- ▶ Vergoldete, isolierte Terminals für Lautsprecher und Stromanschluß
- ▶ Regelbarer Tiefpass 30Hz-250Hz
- ▶ NF-Ausgang
- ▶ Bass-Boost 45Hz, regelbar von 0-6dB
- ▶ Phasenlage regelbar 0° - 180°
- ▶ Regelbarer Subsonic Filter, 10Hz - 60Hz
- ▶ inkl. Remote Control, 5m
- ▶ MOS-FET PWM Powersupply
- ▶ Isolated Terminals for Speaker and Power Connetctors
- ▶ Adjustable Lowpass 30Hz-250Hz
- ▶ Line Out
- ▶ Bass-Boost 45Hz, adjustable 0-6dB
- ▶ Adjustable Phase 0° - 180°
- ▶ Adjustable Subsonic Filter, 10Hz - 60Hz
- ▶ incl. Remote Control, 5m

Technische Daten / Specifications

Power RMS@40hm	1 x 350W
Power RMS@20hm	1 x 700W
Power RMS@10hm	1 x 1400W
THD	0,06%
Frequenzgang / Frequency response.....	10Hz-250Hz
Tiefpass / Crossovernetwork	30Hz - 250Hz
Subsonic Filter.....	10Hz - 60Hz
Bass-Boost.....	45Hz, 0 - 6 dB
Abmessungen / Dimesions	294x56,5x430mm
Art.Nr / Barcode	625140 / 40 14524 251400

Impulse USAcoustics Amplifier Series